variables/V-color

Outillage magnétique | D Series | D12

D12
ONLY USE MAGSWITCH SENSOR
magswitch
P/N: P-31401541 REV
PATENT PENDING
S/N: XXX20XXXXX

Feature

	D12
Poids	0.20 kg
Charge de rupture max. [1]	10.50 kg
Charge de travail [2]	2.50 kg
Épaisseur optimale du matériau	0.60 mm
Cisaillement max.	3.00 kg
Hauteur totale	70.20 mm
Surface magnétique utile	23x23 mm

[1] Facteur de sécurité 2:1
[2] Facteur de sécurité 4:1

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Champ surfacique pour tôles fines, compact et montage simplifié

Bénéficiant de la technologie à champ surfacique multiple, cet outil pneumatique est parfait pour le dépilage ou la manutention de pièces fines là où d'autres aimants n'auraient aucune force de prise.

Avantages

- Vérin pneumatique double effet offrant un rendement de commutation élevé
- Champ surfacique permettant un dépilage précis
- Sécuritaire même en cas de perte de pression
- Interface de montage simplifiée

Bénéfices

- Coûts de maintenance limités
- Temps de cyle réduit
- Coûts d'intégration maîtrisés

pes product engineering services

expertise in connectivity