
### Changeurs d'outils pour robot | | Sigma 3.1





Référence

Adaptateur	Adaptateur coté
maître	outil
S3.1R-XXX	S3.1T-XXX

	Adaptateur maître	Adaptateur coté outil
Charge utile	360 kg	
Moment - Mx, My	2000 Nm	
Moment - Mz	2075 Nm	
Taille	60x268x321 mm	60x268x321 mm
Poids	7.340 kg	5.130 kg
Port verrouillage/déverrouillage	1/4" BSPP	n/a
Répétabilité - X, Y	0.020 mm	
Répétabilité - Z	0.013 mm	



### **Conditions de fonctionnement**

Température de fonctionnement $5-60^{\circ}$ CPression de fonctionnement $6 \text{ bar } \pm 1$ Pression pneumatique de l'utilisateur  $6 \text{ bar } \pm 1$ 

# Sigma la gamme de changeur d'outils à toutes épreuves

Les changeurs d'outils forte charge sont regroupés au sein de la gamme Sigma. Capables de supporter des charges utiles de 350kg à 800kg ils sont particulièrement adaptés aux applications de soudure par point, de changement de moule, de manutention, etc.

Les changeurs de la gamme Sigma ont une conception modulaire et peuvent s'adapter à presque toutes les applications. En effet, notre gamme de modules standards couplée à notre offre de produits sur mesures permettent d'étendre les capacités des changeurs d'outils Sigma à un large éventail de besoins.

Les changeurs Sigma 3.1 bénéficie d'un design proposant 6 côtés leur permettant d'accueillir plus d'accessoires et/ou modules. De plus, ils peuvent supporter un large éventail de systèmes de communication et peuvent se connecter directement au brat robot sans l'intermédiaire de support d'adaptation. Cela fait de ces changeurs d'outil une solution facile à intégrer bien que répondant aux besoins applicatifs les plus complexes.



#### Avantages



Bénéfices

- Mécanisme unique de verrouillage de came à compensation d'usure et à sécurité intégrée
- Fonction de déverrouillage manuel d'urgence
- Capacité de charge utile plus élevée - jusqu'à 360 kg
- Conception à six côtés unique pour plus de services

- Un profil commun entre Sigma 3.1 et Sigma 5.1 offre une modularité et permet l'interchangeabilité des modules utilitaires
- Élimine les plaques d'adaptation pour des poids plus faibles et augmente la résistance et l'efficacité
- Le profil bas réduit les forces d'inertie
- Prend en charge une grande variété de servocommandes et de communications par bus



## expertise in connectivity