

Moteur Brushless DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité Energétique Economique - Bruit faible - Inductance Faible Longue durée de vie - Pas de crantage - Faible inertie - Robuste

Feature

	SVTN A 01-2854-48-S-O
Tension nominale	48 V
Vitesse hors charge	8325 rpm
Courant hors charge	51 mA
Vitesse nominale	6805 rpm
Couple nominal	35.000 mNm
Courant nominal	0.700 A
Couple de décrochage	192.000 mNm
Courant de décrochage	3.600 A
Efficacité max.	77.600 %
Résistance du terminal*	13.400 Ω
Inductance du terminal*	2.560 mH
Constante de couple	54.280 mNm/A
Constante de vitesse	176 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

MOTEURS DC SANS BALAIS À 2 PÔLES

	SVTN A 01-2854-48-S-O
Gradient vitesse/couple	43.40 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	3.900 ms
Inertie du rotor	8.500 gcm²

Généralement utilisés dans le secteur médical et les outils chirurgicaux, ces moteurs intègrent les caractéristiques de la gamme SVTN A et en consitituent une version optimisée pour les projets à grande vitesse. Grâce à un équilibrage précis du rotor et à l'utilisation de roulements spéciaux, stabilité maximale et bruit minimal sont garantis.

Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surchage élevée
- Longue durée de vie

Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement

pes product engineering services
Zoning de la Rivièrette, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)
T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com