variables/V-color

Micromoteurs | Moteurs BLDC Coreless | SVTN A 03-1228-06-S-0

Feature

	SVTN A 03-1228-06-S-0
Tension nominale	6 V
Vitesse hors charge	31000 rpm
Courant hors charge	140 mA
Vitesse nominale	27755 rpm
Couple nominal	0.500 mNm
Courant nominal	0.420 A
Couple de décrochage	4.780 mNm
Courant de décrochage	2.860 A
Efficacité max.	60.600 %
Constante de couple	1.780 mNm/A
Constante de vitesse	5374 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Moteurs DC Brushless à 2 pôles avec électronique intégrée

	SVTN A 03-1228-06-S-0
Gradient vitesse/couple	6350.00 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	11.300 ms
Inertie du rotor	0.200 gcm²

Les avantages de cette technologie résident dans la simplicité d'utilisation d'un moteur à courant continu à balais combinée à la longévité d'un moteur brushless, tout en maintenant une grande rentabilité et facilité d'intégration. L'absence de crantage est typique des moteurs sans noyau et garantit une réduction de l'ondulation de couple, une relation linéaire entre le couple et la vitesse ainsi qu'une une faible inertie. La miniaturisation de l'électronique permet de maintenir le diamètre du moteur inchangé avec une légère augmentation de longueur.

Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surchage élevée
- Longue durée de vie
- Electronique de commutation intégrée

Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement

pes product engineering services

expertise in connectivity