

variables/V-color

## **Outillage magnétique | FA Series | FA76**







## Feature

### FA76

<b>Poids</b>	2.10 kg
<b>Charge de travail <sup>2</sup></b>	256.00 kg
<b>Épaisseur optimale du matériau</b>	10.00 mm
<b>Cisaillement max.</b>	25.60 kg
<b>Hauteur totale</b>	122.00 mm
<b>Surface magnétique utile</b>	76 mm

<sup>1</sup> Facteur de sécurité 2:1

<sup>2</sup> Facteur de sécurité 4:1

**Notice :** Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

## Série FA de Fluxus : La puissance magnétique au service de votre automatisation !

Le FA76 est un préhenseur magnétique pneumatique de la série FA de Fluxus, conçu pour l'automatisation industrielle. Il utilise une technologie de commutation magnétique activée par air comprimé, permettant une activation et une désactivation rapides du champ magnétique pour manipuler en toute sécurité des pièces en acier ferritique. Le FA76 est disponible en plusieurs configurations de pôles : plats, en V, à broches ou vierges, et offre des options de capteurs PNP,

NPN ou sans capteur. Cette flexibilité le rend adapté à diverses applications, notamment le pick and place, le bin picking, le transfert dans les presses d'estampage, l'assemblage de carrosseries automobiles et la manipulation de composants de transmission. L'utilisation du FA76 contribue à réduire la taille et le poids des effecteurs terminaux des robots, diminue les temps de cycle et améliore la sécurité, tout en offrant de nouvelles possibilités pour les processus de fabrication automatisés.



### Avantages

- Commutation magnétique pneumatique pour des cycles plus courts.
- Réduit le poids des effecteurs terminaux et améliore la maniabilité.
- Prévention des chutes et maintien fiable des pièces métalliques.



### Bénéfices

- Coûts de maintenance limités
- Coûts des équipements périphériques limités
- Très faible consommation d'énergie
- Temps de cycle réduit
- Coûts d'intégration maîtrisés



**p e s**

product  
engineering  
services

**expertise in connectivity**