



Le Magswitch J30 intègre la technologie SMART qui offre un retour d'informations avancées grâce à son capteur de flux magnétique embarqué.

Feature

	J30
Poids	0.80 kg
Charge de rupture max. ¹	56.30 kg
Charge de travail ²	14.00 kg
Cisaillement max.	19.00 kg
Hauteur totale	111.30 mm
Surface magnétique utile	54x31 mm

¹ Facteur de sécurité 2:1

² Facteur de sécurité 4:1

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

CAPTEURS INTÉGRÉS, RETOUR D'INFORMATION AVANCÉ, DIFFÉRENCIATION ET DÉTECTIONS DES PIÈCES

La technologie intégrée SMART offre une solution économique de détection double flanc ou double tôle sans passer par des capteurs externes compliqués à mettre en oeuvre. La technologie SMART permet un apprentissage de l'outil selon la pièce cible afin de détecter la présence de pièce ou identifier les mauvaises prises grâce à la détection de contact sur chaque pôle.



Avantages

En plus de tous les avantages de la gamme AR :

Plus besoin de capteurs externes

Calibration permettant de s'adapter de manière optimale à l'application

Plusieurs calibrations peuvent être enregistrées

Montage pole shoes amélioré

Interface de montage NAAMS répétable

Parfait pour les application de dévracage ou autres processus qui requièrent une vérification de la prise



Bénéfices

Coûts de maintenance limités

Coûts des équipements périphériques limités

Temps de cycle réduit

Coûts d'intégration maîtrisés



Zoning de la Rivière, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)

T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com