

variables/V-color

Outillage magnétique | D Series | D85





Feature

D85

| | |
|--|--------------|
| Poids | 0.67 kg |
| Charge de rupture max. ¹ | 56.90 kg |
| Charge de travail ² | 14.00 kg |
| Épaisseur optimale du matériau | 2.00 mm |
| Cisaillement max. | 14.20 kg |
| Hauteur totale | 99.00 mm |
| Surface magnétique utile | 54.0×28.5 mm |

¹ Facteur de sécurité 2:1

² Facteur de sécurité 4:1

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Champ surfacique pour tôles fines, compact et montage simplifié

Bénéficiant de la technologie à champ surfacique multiple, cet outil pneumatique est parfait pour le dépilage ou la manutention de pièces fines là où d'autres aimants n'auraient aucune force de prise.



Avantages

- Vérin pneumatique double effet offrant un rendement de commutation élevé
- Champ surfacique permettant un défilage précis
- Sécuritaire même en cas de perte de pression
- Interface de montage simplifiée



Bénéfices

- Coûts de maintenance limités
- Temps de cycle réduit
- Coûts d'intégration maîtrisés



pes

product
engineering
services

expertise in connectivity